

**FLEXILE LTD.**  
**FICHE SIGNALÉTIQUE**

**DUOFLEX 90 TYPE 1 COLLE À CÉRAMIQUE POUR MUR ET PLANCHER**

**Renseignements sur Le Produit**

NOM DU FABRICANT.....	FLEXILE LTEE.
ADRESSE.....	121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1
No. DE TELEPHONE .....	(416) 255-1111 Toll-Free 1-800-699-3623 FAX: (416) 255-1729
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	CANUTEC: 1-613-996-6666
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	DUOFLEX 90 TYPE 1 COLLE À CÉRAMIQUE POUR MUR ET PLANCHER
USAGE DU PRODUIT.....	POUR LA POSE INTERIEURE DE CARREAUX DE CERAMIQUE.
CLASSIFICATION WHMIS.....	NON RÉGLEMENTÉ SELON LE SIDMUT

**Ingredients Dangereux**

NOM CHIMIQUE	POURCENTAGE	NUMERO CAS	OSHA (PEL)	ACGIH (TLV-TWA)
CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRALE AMÉRICAINNE OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.				

Tous les ingrédients sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA , et, au Canada, dans la liste DSL.

**Caracteristiques Physiques**

ETAT PHYSIQUE.....	LIQUIDE		
ODEUR ET APPARENCE.....	LIQUIDE VISQUEUX DE COULEUR CREME. FAIBLE ODEUR.		
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D		
DENSITE.....	1.3 - 1.4		
TENSION DE VAPEUR.....	N/D	DENSITE DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'EVAPORATION.....	COMME POUR L'EAU.		
POINT D'EBULLITION.....	212 <sup>0</sup> F (100 <sup>0</sup> C)		
POINT DE CONGELATION.....	N/D	pH.....	8.0 - 10.0
COV CALCULÉ	0 gm/L		

**Risques d'Incendie ou d'Explosion**

CONDITION D'INFLAMMABILITE.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	LE PRODUIT NE BRÛLERA PAS TANT QUE LA TENEUR EN EAU NE SERA PAS ENTIÈREMENT ÉVAPORÉE. EAU PULVERISÉE, CO2 ET POUVRE CHIMIQUE OU MOUSSE.
POINT D'ÉCLAIR.....	>212 <sup>0</sup> F (100 <sup>0</sup> C)
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....	ININFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	CO, CO2 ET FUMEE
DONNEES SUR:	
L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....	N/D
RÈGLES À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX:	PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARDS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.

**Reactivite**

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE:	STABLE
CONDITIONS À ÉVITER:	AUCUNE CONNUE
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....	MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS.
POLYMÉRISATION: NE SE PRODUIRA PAS	CONDITION A ÉVITER: AUCUNE CONNUE

# DUOFLEX 90 TYPE 1 COLLE À CÉRAMIQUE POUR MUR ET PLANCHER

## Propriétés Toxicologiques

### MODES D'ABSORPTION:

PAR LA PEAU: OUI      PAR INHALATION: OUI      PAR INGESTION: NON

### RISQUES POUR LA SANTÉ:

EFFECTS AIGUS:      AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

EFFECTS CHRONIQUES:      AUCUNE CONNUE

CANCÉROGÉNÉCITÉ:      NTP – NON      CIRC –NON      OSHA –NON

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION:      AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

CONDITIONS MÉDICALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION AU PRODUIT:  
ALLERGIES, PROBLÈMES CUTANÉS OU RESPIRATOIRES. SENSIBILITÉ AU PRODUIT.

## Mesures Preventives

### EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION:

PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE CONTACT AVEC LES YEUX.

PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLE.

PORTER UN RESPIRATOIRE DANS UN ENDROIT RESTREINT.

VENTILATION.....      VENTILER ADEQUATEMENT.

### MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU

DE DEVERSEMENT.....      ABSORBER AVEC UNE MATIERE ABSORBANT. NETOYER AVEC DE L'EAU. LAISSER SECHER.

ELIMINATION DES RESIDUS.....      DISPOSER SELON LES REGLEMENT MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDERAUX.

### METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION.

EVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGES AVEC LA PEAU ET INHALTION DE VAPEUR.

EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE....      PROTEGER CONTRE LE GEL. ENTREPOSER À 15-35°C (60-95°F) ET À L'ABRI DU SOLEIL.

### RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE

D'EXPEDITION..      NON REGLEMENTÉ

## Premiers Soins

### PREMIERS SOINS PARTICULIERS

#### A ADMINISTRER..

RINCER ABONDAMMENT LES YEUX AVEC DE L'EAU. LAVER LA PEAU AU SAVON ET A L'EAU. EN CAS D'INGESTION, VOIR UN MEDECIN.

## Renseignements sur la Preparation

PREPAREE PAR.....

CHIMISTE SPECIALISTE EN ADHESIF

NUMERO DE TELEPHONE.....

416-255-1111

DATE DE LA PREPARATION.....

10 Aout 2009

Flextile Ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causee a l'acheteur ou a une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de securite enoncees dans la fiche signalétique n'ont pas ete suivies correctement. De plus, Flextile Ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causes a l'acheteur (ou a une tierce personne) si ce produit a ete utilise de facon anormale et dangereuse meme si des mesures de securite raisonnables ont ete suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant resulter suite a des differents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flextile Ltee.

N/D = NON DETERMINE