

FLEXITILE LTD.
FICHE SIGNALÉTIQUE

COULIS À PLANCHER MODIFIÉ AUX POLYMÈRES (SÉRIE 100 & 600)

Renseignements sur Le Produit

NOM DU FABRICANT.....	FLEXITILE LTEE.
ADRESSE.....	121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1
No. DE TELEPHONE	(416)255-1111 TOLL FREE 800-699-3623 FAX: (416) 255-1729
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	APPELEZ CANUTEC: 1-613-996-6666
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	COULIS A PLANCHER MODIFIE AUX POLYMERES (SÉRIE 100 & 600)
USAGE DU PRODUIT.....	POUR LA POSE DE CARREAUX CERAMIQUE
CLASSIFICATION DU SIDMUT....	D2A - E

Ingredients Dangereux

NOM CHIMIQUE	CONCENTRATION	NUMERO CAS	OSHA (PEL)	ACGIH (TLV-TWA)
CIMENT PORTLAND	30-45%	65997-15-1	15mg/m ³	10 mg/m ³
SABLE DE SILIQUE	40-70%	14808-60-7	10mg/m ³	0.1mg/m ³

Ce produit contient des produits chimiques connus à l'état de la Californie pour causer le cancer, des défauts de naissance ou d'autre toxicité reproductrice.

Tous les ingrédients sont listés aux États Unis sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL

Caracteristiques Physiques

ETAT PHYSIQUE.....	POUDRE
ODEUR ET APPARENCE.....	POUDRE COLORÉE, ODEUR DE CIMENT.
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D
DENSITE.....	1.2 - 1.6
TENSION DE VAPEUR.....	N/D
DENSITE DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'EVAPORATION.....	N/D
POINT D'EBULLITION.....	N/D
POINT DE CONGELATION.....	N/D
pH.....	12 (APPROX)
COV CALCULÉ	0 gm/L

Risques d'Incendie ou d'Explosion

CONDITION D'INFLAMMABILITE.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	NON APPLICABLE
POINT D'ECLAIR ET METHODE DE DETERMINATION...	>150 DEG C
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	>150 DEG C
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....	NON INFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	AUCUN
DONNEES SUR:	
L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....	NON APPLICABLE
SENSIBILITE AUX DECHARGES ELECTRO-STATIQUES.	NON APPLICABLE

Reactivite

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE.....	STABLE
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES
CONDITIONS DE REACTIVITE.....	N/D
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....	MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS
POLYMÉRISATION	NE SE PRODUIRA PAS
CONDITION À ÉVITER	AUCUNE CONNUE

COULIS À PLANCHER MODIFIÉ AUX POLYMÈRES (SERIE 100 & 600)

Propriétés Toxicologiques

LES INGRÉDIENTS DANGEREUX, SI EN CONTACT AVEC L'EAU, PRODUISENT UN NIVEAU D'ALKALINITE DE pH 10 A pH 12. CE NIVEAU D'ALKALINITE PEUT CAUSER UNE IRRITATION A LA PEAU ET AUX YEUX.

VOIES D'ADMINISTRATION: CONTACT AVEC LA PEAU, ABSORPTION CUTANÉE, CONTACT OCULAIRE, INHALATION, INGESTION.

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT:

LE CIMENT (SECHE ET HUMIDE) PEUT SECHER LA PEAU, PEUT CAUSER DES BRULURES ALKALIS, IRRITER LES YEUX ET LA VOIE RESPIRATOIRE. INGESTION PEUT CAUSER L'IRRITATION DE LA GORGE.

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUES AU PRODUIT:

LA POUSSIERE DU CIMENT PEUT CAUSER L'INFLAMMATION DU TISSUE A L'INTERIEUR DU NEZ ET A LA CORNEE DE L'OEUIL. PEUT CAUSER UNE DERMATITE AUX PERSONNES HYPER-SENSIBLE.

CANCEROGENICITE: NTP – OUI CIRC – NON OSHA – NON

Mesures Préventives

EQUIPEMENT PERSONNEL DE PROTECTION:

UTILISER UN FILTRE A POUSSIERE (HOMOLOGUE OSHA) PENDANT LE BRASSAGE. METTRE UNE VENTILATION LOCALE. PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLES. PORTER UNE VISIERE OU LUNETTES DE PROTECTION AVEC ECRANS LATÉRAUX.

VENTILATION:

METTRE UNE VENTILATION LOCALE.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT:

RAMASSER LES SOLIDES. EVITER L'ACCUMULATION DES POUSSIÈRES. ESSUYER AVEC UNE VADROUILLE OU ABSORBER AVEC UNE MATIERE INERTE. ENLEVER EN GRATTANT ET METTRE A LA POUCELLE.

ELIMINATION DES RESIDUS..... DISPOSER SELON LES REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDÉRAUX.

METHODES ET EQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION:

PORTER UNE VISIERE OU LUNETTES DE PROTECTION AVEC ECRANS LATÉRAUX. EVITER CONTACT PROLONGE OU REPETE AVEC LA PEAU. EVITER D'INHALER LES POUSSIÈRES.

EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE.... CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC.

RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE
D'EXPEDITION... NON RÉGLEMENTÉ

Premiers Soins

PREMIERS SOINS PARTICULIERS A ADMINISTRER..

LAVER LA PEAU CONTAMINEE AVEC DU SAVON ET DE L'EAU. RINCER LES YEUX AVEC BEAUCOUP D'EAU ET VOIR UN MEDECIN. SI INCOMMODE PAR LES POUSSIÈRES, AMENER DANS UN ENDROIT AERE. SI L'IRRITATION PERSISTE, CONSULTER UN MEDECIN. EN CAS D'INGESTION, VOIR UN MEDECIN.

Renseignements sur la Préparation

PREPAREE PAR..... CHIMISTE SPECIALISTE EN ADHESIF

NUMERO DE TELEPHONE..... (416) 255-1111

DATE DE LA PREPARATION..... 13 Aout 2009

Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des différents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flexile Ltee.

N/D = NON DETERMINE