

CALFEUTRANT – CARREAUX ET COULIS

DESCRIPTION ET UTILISATION DE BASE

Le Calfeutrante Carreaux et Coulis de Flexile est un calfeutrante de qualité supérieure, conçue spécialement pour compléter la ligne des Coulis modifié aux polymères par Flexile.

Il est formulé avec du silicone pour longévité et adhérence supérieure.

Recommandé pour les joints jusqu'à 6mm (1/4 ") d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES

- Formule d'acrylique silicone.
- Résiste l'humidité et la moisissure
- Excellente durabilité
- Pour usage extérieur ou intérieur.
- Disponible en formules sablé et de la non-sablé.

DIRECTIONS

1. La surface doit être sèche, propre, sans poussière, saleté, moisissure, huile et autres impuretés.
2. Couper le bec de la cartouche à la largeur de joint désirée.
3. Retirer tout ancien scellant avant d'appliquer le nouveau calfeutrante. Nettoyer la surface avec une solution diluée d'un agent javellisant. S'assurer que la surface est complètement sèche avant l'application.
4. Appliquer le produit sur des surfaces maintenues au-dessus de 7°C (45°F), et au-dessous de 49°C (120°F). Ciseler le calfeutrante dans les 10 minutes suivant l'application. Utilisez un doigt mouillé ou une éponge humide et lisse.
5. L'excédent peut être nettoyées avec un chiffon humide, avant que le calfeutrante commence à former une peau à la surface.
6. Attendre au moins 72 heures avant d'exposer le produit à l'eau. Dans les endroit humides ou clos, tels qu'une douche, utiliser un ventilateur pour faire circuler l'air et, ainsi accélérer le séchage du calfeutrante.

COUVERTURE

Environ 7,6 M (25 pi) joint de 6mm (1/4 ").

SANTÉ ET SÉCURITÉ

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Se référer aux fiches signalétiques de Flexile pour plus de détails sur les informations au sujet de santé et sécurité.

DISPONIBILITÉ ET COÛTS

Le Calfeutrante Carreaux et Coulis de Flexile est disponible chez Flexile ou chez ses distributeurs dans les contenants suivants:
cartouches de 310ml (10,3 fl. oz.).

Coût: Disponible sur demande

IMPORTANT

Masquer ou protéger les surfaces sensibles à la coloration. Essayer sur une surface non-visible pour voir si la coloration se produit.

Protéger du gel.

GARANTIE

Flexile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Il est recommandé de s'assurer que le produit convient à l'emploi qu'on en fait; aussi, l'utilisateur assume tous les risques découlant de son emploi. En conséquence les droits et garanties de toute nature se résument de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d'achat.

ENTRETIEN

Aucun entretien n'est requis excepté en cas de dommages dûs à des circonstances inattendues. Les procédures de réparation seront faites suivant les recommandations de Flexile ou de ses distributeurs.

SERVICES TECHNIQUES

Flexile dispose d'un laboratoire bien équipé où les produits sont testés conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une assistance technique pour l'utilisation des produits Flexile est disponible sur demande.

RÉFÉRENCES

Éditions courantes de: Manuel d'installation de tuiles céramiques (09 30 00) de TTMAC (l'association canadienne de terrazzo, tuiles et marbre) et manuel d'installation de TCNA (Tile Council of North America)