

**FLEXITILE LTD.**  
**FICHE SIGNALÉTIQUE**

**FLEXEPOXY 100 - PARTIE A**

**Renseignements sur le Produit**

NOM DU FABRICANT.....	FLEXITILE LTEE.
ADRESSE.....	2829 LAKE CITY WAY, BBY, BC V5A 2Z6
No. DE TELEPHONE .....	(604) 420-4914 FAX: (604) 420-0936
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	1-888-600-0476
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	FLEXEPOXY 100 - PARTIE A
USAGE DU PRODUIT.....	MELANGE D'EPOXY 100% POUR MORTIER ET COULIS
CLASSIFICATION WHMIS.....	CLASSE D, DIVISION 2B

**Ingredients Dangereux**

NOM CHIMIQUE	CONCENTRATION	NUMERO CAS	DL(50)	CL(50)
SABLE DE SILICA	60-100%	14808-60-7	N/D	N/D
BISPHENOL A/ EPICHLOROHYDRIN	5-15%	25068-38-6	ORL-RAT:1140mg/kg	PEAU-LAPIN:>20ml/kg N/D
BASE SUR LA RESINE EPOXY NEODOL GLYCIDYL ETHER	1-5%	120547-52-6	ORL-RAT:10g/kg	PEAU-LAPIN:2g/kg

**Caracteristiques Physiques**

ETAT PHYSIQUE.....	PATE
ODEUR ET APPARENCE.....	FAIBLE ODEUR D'EPOXY
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D
DENSITE.....	1.83
TENSION DE VAPEUR.....	< 1.0 A 20°C
DENSITE DE LA VAPEUR.....	1.0 (PLUS LOURD QUE L'AIR)
TAUX D'EVAPORATION.....	PLUS LENT QUE L'ETHER
POINT D'EBULLITION.....	N/D
POINT DE CONGELATION.....	N/D
pH.....	N/D
COV CALCULÉ	< 20 gm/L

**Risques d'Incendie ou d'Explosion**

CONDITION D'INFLAMMABILITE.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	MOUSSE, CO2, POUDRE CHIMIQUE SECHE
POINT D'ECLAIR ET METHODE DE DETERMINATION...	>100C (T.C.C)
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....	ININFLAMMABLE
PROCEDURES SPECIAUX POUR LES POMPIERS.....	
LE MATERIAU NE BRULERA PAS A MOINS QUE PRE-CHAUFFE. EVITER INHALATION DE FUMEE. NE PAS ENTRER	
DANS UN ESPACE RESTREINT SANS DES VETEMENT DE PROTECTION ADEQUATE ET PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE APPROPRIE. FILTRE RESPIRATOIRE HOMOLOGUE SELON NSHA/NOISH. REFROIDIR A L'EAU LES CONTENANTS EXPOSES AU FEU.	
SENSIBILITE AUX DECHARGES ELECTRO-STATIQUES.	NON

**Reactivite**

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE.....	STABLE
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.	PAS D'INCOMPATIBILITE SPECIFIQUE.
CONDITIONS DE REACTIVITE.....	CHALEUR EXCESSIVE PENDANT UNE LONGUE PERIODE.
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....	SI CHAUFFE JUSQU'A DECOMPOSITION, FUMEE TOXIQUE, IL PEUT EMETTRE DIOXYDE DE CARBON, MONOXYDE DE CARBON ET ALDEHYDES. ACIDE PEUT FORMER PENDANT LA COMBUSTION. REACTION AVEC CERTAINS AGENTS DE CURE PEUT PRODUIRE DES CHALEURS CONSIDERABLE QUI PEUVENT CARBONISE UNE REACTION DE MASSE ET PRODUIT DES FUMEEES ET VAPEURS DE COMPOSITION INCONNU.

## FLEXEPOXY 100 - PARTIE A

### Proprietes Toxicologiques

#### VOIES D'ADMINISTRATION

EXPOSITION PEUT ETRE CAUSER PAR INHALATION, INGESTION OU PAR LA PEAU. CE PRODUIT EST UN SENSIBILISATEUR POUR LA PEAU ET IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.

#### INFORMATION SUPPLEMENTAIRE:

LE PRODUIT IRRITE LA PEAU ET LES YEUX. LES VAPEURS SONT MODEREMENT IRRITANTES AU YEUX ET AUX PASSAGES RESPIRATOIRES. CONTACT REPETE ET PROLONGE AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DEGRAISSEMENT ET SECHAGE DE LA PEAU.

### Mesures Preventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION.....	LUNETTE DE SECURITE, GANT EN CAOUTCHOUC, CREME DE PROTECTION.
VENTILATION.....	BONNE VENTILATION.
MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT.....	ABSORBER AVEC DU SABLE ET DU SON.
ELIMINATION DES RESIDUS.....	DISPOSER SELON LES REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDERAUX.
METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION.	EVITER CONTACTE AVEC LA PEAU.
EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE....	CONSERVER A LA TEMPERATURE AMBIANTE.
RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE D'EXPEDITION...	EXPEDIE SUIVANT LES REGULATIONS APPLICABLE

### Premiers Soins

#### PREMIERS SOINS PARTICULIERS A ADMINISTRER..

PEAU....	LAVER AVEC DU SAVON ET DE L'EAU. ENLEVER LES VETEMENTS CONTAMINES.
YEUX....	LAVER LES YEUX AVEC BEAUCOUP D'EAU. APPELE UN MEDECIN SANS DELAI.
INHALATION...	SORTIR LA VICTIME AU GRAND AIR. SI ELLE NE RESPIRE PLUS, PRATIQUER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE. CONSULTER UN MEDECIN.
INGESTION....	NE PAS FAIRE VOMIR. CONSULTER UN MEDECIN.

### Renseignements sur la Preparation

PREPAREE PAR.....	CHIMISTE EN ADHESIF
NUMERO DE TELEPHONE.....	416-255-1111
DATE DE LA PREPARATION.....	12 Aout 2009

Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causee a l'acheteur ou a une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de securite enoncees dans la fiche signalétique n'ont pas ete suivies correctement. De plus, Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causes a l'acheteur (ou a une tierce personne) si ce produit a ete utilise de facon anormale et dangereuse meme si des mesures de securite raisonnables ont ete suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant resulter suite a des differents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flexile Ltee.

N/D = NON DETERMINE