

FLEXILE LTD.
FICHE SIGNALÉTIQUE

CIMENT-COLLE MODIFIÉ AUX POLYMÈRES PLEIN COUVERTURE 61

Renseignements sur Le Produit

NOM DU FABRICANT.....	FLEXILE LTEE.
ADRESSE.....	121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1
No. DE TELEPHONE	(416) 255-1111 Toll Free 1-800-699-3623 FAX: (416) 255-1729
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	APPELEZ CANUTEC: 1-613-996-6666
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	CIMENT-COLLE MODIFIÉ AUX POLYMÈRES PLEIN COUVERTURE 61
USAGE DU PRODUIT.....	POUR LA POSE DEMARBRE, ARDOISE, TERRAZA PRE-MOULE ET TOUS GENDRES DE TUILE CERAMIQUE
CLASSIFICATION DU SIDMUT....	D2A - E

Ingredients Dangereux

NOM CHIMIQUE	CONCENTRATION	NUMERO CAS	OSHA (PEL)	ACGIH (TLV-TWA)
CIMENT PORTLAND	30-40%	65997-15-1	15mg/m ³	10 mg/m ³
SABLE DE SILIQUE	50-60%	14808-60-7	10mg/m ³	0.1mg/m ³
CARBONATE DE CALCIUM	5-10%	1317-65-3	5mg/m ³	10 mg/m ³

Ce produit contient des produits chimiques connus à l'état de la Californie pour causer le cancer, des défauts de naissance ou d'autre toxicité reproductrice.

Tous les ingrédients sont listés aux États Unis sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL

Caractéristiques Physiques

ETAT PHYSIQUE.....	POUDRE
ODEUR ET APPARENCE.....	POUDRE BLANCHE/GRISE, SANS ODEUR.
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D
DENSITE.....	1.2 - 1.6
TENSION DE VAPEUR.....	N/D
DENSITE DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'EVAPORATION.....	N/D
POINT D'EBULLITION.....	N/D
POINT DE CONGELATION.....	N/D
pH.....	12 (APPROX)
COV CALCULÉ	0 gm/L

Risques d'Incendie ou d'Explosion

CONDITION D'INFLAMMABILITE.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	NON APPLICABLE
POINT D'ECLAIR ET METHODE DE DETERMINATION...	>150 DEG C
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	>150 DEG C
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....	NON INFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	AUCUN
DONNEES SUR:	
L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....	NON APPLICABLE
SENSIBILITE AUX DECHARGES ELECTRO-STATIQUES.	NON APPLICABLE

Reactivite

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE.....	STABLE
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES
CONDITIONS DE REACTIVITE.....	N/D
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....	MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS
POLYMÉRISATION	NE SE PRODUIRA PAS
CONDITION À ÉVITER	AUCUNE CONNUE

CIMENT-COLLE MODIFIÉ AUX POLYMÈRES PLEIN COUVERTURE 61

Propriétés Toxicologiques

LES INGREDIENTS DANGEREUX, SI EN CONTACT AVEC L'EAU, PRODUISENT UN NIVEAU D'ALKALINITE DE pH 10 A pH 12. CE NIVEAU D'ALKALINITE PEUT CAUSER UNE IRRITATION A LA PEAU ET AUX YEUX.
VOIES D'ADMINISTRATION: CONTACT AVEC LA PEAU, ABSORPTION CUTANEE, CONTACT OCULAIRE, INHALATION, INGESTION.
EFFECTS D'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT:
LE CIMENT (SECHE ET HUMIDE) PEUT SECHER LA PEAU, PEUT CAUSER DES BRULURES ALKALIS, IRRITER LES YEUX ET LA VOIE RESPIRATOIRE. INGESTION PEUT CAUSER L'IRRITATION DE LA GORGE.
EFFECTS D'EXPOSITION CHRONIQUES AU PRODUIT:
LA POUSSIERE DU CIMENT PEUT CAUSER L'INFLAMMATION DU TISSUE A L'INTERIEUR DU NEZ ET A LA CORNEE DE L'OEUIL. PEUT CAUSER UNE DERMATITE AUX PERSONNES HYPER-SENSIBLE.
CANCEROGENICITE: NTP – OUI CIRC – NON OSHA – NON

Mesures Preventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION:
UTILISER UN FILTRE A POUSSIERE (HOMOLOGUE OSHA) PENDANT LE BRASSAGE. METTRE UNE VENTILATION LOCALE. PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLES. PORTER UNE VISIERE OU LUNETTES DE PROTECTION AVEC ECRANS LATERAUX.
VENTILATION:
METTRE UNE VENTILATION LOCALE.
MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT:
RAMASSER LES SOLIDES. EVITER L'ACCUMULATION DES POUSSIERES. ESSUYER AVEC UNE VADROUILLE OU ABSORBER AVEC UNE MATIERE INERTE. ENLEVER EN GRATTANT ET METTRE A LA POUCELLE.
ELIMINATION DES RESIDUS..... DISPOSER SELON LES REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDERAUX.
METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION:
PORTER UNE VISIERE OU LUNETTES DE PROTECTION AVEC ECRANS LATERAUX. EVITER CONTACT PROLONGE OU REPETE AVEC LA PEAU. EVITER D'INHALER LES POUSSIERES.
EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE.... CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC.
RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE D'EXPEDITION... NON REGLEMENTE

Premiers Soins

PREMIERS SOINS PARTICULIERS A ADMINISTRER..
LAVER LA PEAU CONTAMINEE AVEC DU SAVON ET DE L'EAU. RINCER LES YEUX AVEC BEAUCOUP D'EAU ET VOIR UN MEDECIN. SI INCOMMODE PAR LES POUSSIERES, AMENER DANS UN ENDROIT AERE. SI L'IRRITATION PERSISTE, CONSULTER UN MEDECIN. EN CAS D'INGESTION, VOIR UN MEDECIN.

Renseignements sur la Preparation

PREPAREE PAR.....	CHIMISTE SPECIALISTE
NUMERO DE TELEPHONE.....	(416) 255-1111
DATE DE LA PREPARATION.....	12 Aout 2009

Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causee a l'acheteur ou a une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de securite enoncees dans la fiche signalétique n'ont pas ete suivies correctement. De plus, Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causes a l'acheteur (ou a une tierce personne) si ce produit a ete utilise de facon anormale et dangereuse meme si des mesures de securite raisonnables ont ete suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant resulter suite a des differents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flexile Ltee.

N/D = NON DETERMINE