

FLEXILE LTD.
FICHE SIGNALÉTIQUE

2000SC FLEXILASTIC MEMBRANE D'ATTÉNUATION SONORE ET DE PONTAGE DES FISSURES

Renseignements sur Le Produit

NOM DU FABRICANT.....	FLEXILE LTEE.
ADRESSE.....	121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1
No. DE TELEPHONE	(416)255-1111 TOLL FREE 800-699-3623 FAX: (416) 255-1729
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	APPELEZ CANUTEC: 1-613-996-6666
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	1000 FLEXILASTIC MEMBRANE DE PONTAGE DES FISSURES ET D'ATTÉNUATION SONORE
USAGE DU PRODUIT.....	MEMBRANE DE PONTAGE DES FISSURES ET D'ATTÉNUATION SONORE POUR COUVRE PLANCHER
CLASSIFICATION DU SIDMUT....	PRODUIT NON-CONTROLE

Ingredients Dangereux

NOM CHIMIQUE	CONCENTRATION	NUMERO CAS	LIMITATION
ASPHALT	50-80%	8052-42-4	0.5 MG/M3 TLV-TWA
CARBONATE DE CALCIUM	10-20%	1317-65-3	5 MG/M3 PEL-TWA (FRACTION RESPIRABLE) 10 MG/M2 TLV-TWA

PRODUITS NON TOXIQUES >1% RESINES ET POLYMÈRES 10-30%

Caracteristiques Physiques

ETAT PHYSIQUE.....	SOLIDE		
ODEUR ET APPARENCE.....	RUBAN NOIR INODORE		
SEUIL DE L'ODEUR.....	NUL	DENSITE.....	
TENSION DE VAPEUR.....	N/D	DENSITE DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'EVAPORATION.....	N/D	POINT D'EBULLITION.....	N/A
POINT DE CONGELATION.....	N/A	pH.....	N/A
DENSITÉ	1.883	POINT DE RAMOLLISSEMENT	104C (220F)
COV CALCULÉ	0 gm/L		

Risques d'Incendie ou d'Explosion

CONDITION D'INFLAMMABILITÉ.....	LE PRODUIT PEUT BRULER SI EXPOSÉ À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU AU FEU. L'ASPHALTE CHAUD PEUT ENFLAMMER LES MÉLANGES INFLAMMABLES AU CONTACT. DES VAPEURS TOXIQUES INCLUANT LE SULFIDE D'HYDROGÈNE PEUVENT SE DÉGAGER SUR COMBUSTION. LES VAPEURS DE SULFIDE D'HYDROGÈNE SONT PLUS LOURDES QUE L'AIR ET PEUVENT S'ACCUMULER DANS LES ESPACES BAS ET PEUVENT S'ENFLAMMER.
MOYENS D'EXTINCTION.....	UTILISER MOUSSE OU AGENTS CHIMIQUES SEC. UTILISER DES BOYAUX DE BRUMES D'EAU SI L'EAU EST UTILISÉE. DES FLOTS D'EAU PEUVENT CAUSER DES ÉRUPTIONS VIOLENTES ET ETENDRE LES FLAMMES D'ASPHALTE. UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS ET LES STRUCTURES EXPOSÉS AUX FLAMMES.
POINT D'ÉCLAIR ET MÉTHODE DE DÉTERMINATION...	>320F
SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITÉ.....	N/A
SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITÉ.....	N/A
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITÉ.....	N/A
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	MONOXIDE DE CARBONE, OXYDES DE SULFURE, SULFIDE D'HYDROGÈNE, ACROLEIN, ALDEHYDES, KETONES ET DES PRODUITS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS PEUVENT ÊTRE FORMÉS EN COMBUSTION.

2000SC FLEXILASTIC MEMBRANE D'ATTÉNUATION SONORE ET DE PONTAGE DES FISSURES

Reactivite

CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE.....	STABLE
INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXIDANTS, SI LE PRODUIT ET RAMOLLI NE PAS UTILISER L'EAU
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX....	EMISSION DE CO, CO2 ET DE LA FUMÉE
MONOXYDE DE CARBONE, OXYDES DE SULFURE, SULFIDE D'HYDROGEN, ACROLEIN, ALDEHYDES, KETONES ET DES PRODUITS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS PEUVENT ÊTRE FORMÉS EN COMBUSTION.	NE SE PRODUIRA PAS
POLYMÉRISATION DANGEREUSE	

Propriétés toxicologiques

VOIES D'ADMINISTRATION

EFFETS DE:

INGESTION.....	PAS D'EFFETS CONTRAIRES AVEC L'USAGE NORMAL. PEUX CAUSER L'IRRITATION GASTRO-INTESTINALE, LA NAUSÉE, LE VOMISSEMENT ET LA DIARRHÉE.
INHALATION.....	PAS D'EFFETS CONTRAIRES À TEMPÉRATURES AMBIANTES. LES VAPEURS CAUSÉES PAR CHAUFFAGE DU PRODUIT PEUVENT CAUSER DE L'IRRITATION RESPIRATOIRE. À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, LE SULFIDE D'HYDROGÈNE PEUT ÊTRE DÉGAGÉ. LE DÉGAGEMENT DE GAZ DE SULFIDE D'HYDROGÈNE EN CONCENTRATIONS VARIÉES PEUT CAUSER L'IRRITATION DES YEUX ET DE LA VOIE RESPIRATOIRE, MAUX DE TÊTE, VERTIGES, LA NAUSÉE ET LA SOMNOLENCE. À DES HAUTES CONCENTRATIONS, LE SULFIDE D'HYDROGÈNE PEUT CAUSER L'ARRÊT RESPIRATOIRE ET LA MORT.
CONTACT OCULAIRE.....	PEUT CAUSER L'IRRITATION AVEC ROUGEURS, LES LARMES, ET LA VISION BROUILLÉ. LE CONTACT AVEC LE PRODUIT À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES PEUT CAUSER DES BRÛLURES OCULAIRES.
CONTACT AVEC LA PEAU.....	PEU CAUSER L'IRRITATION, LE DÉGRAISSEMENT ET LA DERMATITE. LE CONTACT AVEC CE PRODUIT À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES PEUT CAUSER DES BRÛLURES DE PEAU.
SENSIBILISATION AU PRODUIT.....	ON NE S'ATTEND PAS QUE CE PRODUIT CAUSE LA SENSIBILISATION.

CANCEROGENICITE..... PAS D'EFFETS ADVERSEES AUX TEMPÉRATURES AMBIANTES. L'INHALATION PROLONGÉE DE LA FUMÉE D'ASPHALTE CAUSE LA BRONCHITE, LA PNEUMONIE, LA FORMATION D'ABCÈS DANS LES ANIMAUX DE LABORATOIRE. LES CONDENSÉS DE FUMÉE D'ASPHALTE CAUSE DES EFFETS DE TUMEURS, LORSQU'APPLIQUÉS SUR LA PEAU DES ANIMAUX DE LABORATOIRE. L'INHALATION DE POUSSIÈRE DE TALC PEUT CAUSER DES DOMMAGES PULMONAIRES (FIBROSE PULMONAIRE) CEPENDANT LE TALC DANS CE PRODUIT EST LIÉ AU POLYMÈRE ET L'EXPOSITION AU TALC N'EST PAS ATTENDU. L'ASPHALTE (BITUME DE PÉTROLE) EST CLASSÉ PAR IARC COMME CARCINOGENÈ POSSIBLE AUX HUMAINS GROUPE 2B.

CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION AU PRODUIT:
LES PERSONNES AVEC DES CONDITIONS CUTANÉES OU RESPIRATOIRES PEUVENT ÊTRE À RISQUE PLUS ÉLEVÉ.

VALEURS TOXIQUES AIGUES

ASPHALT: ORALE RAT LD50 - > 5.0 G/KG
PEAU LAPIN LD50 - > 2.0 G/KG
PEAU LAPIN LD50 -14100 UL/KG
CARBONATE DE CALCIUM: PAS DE VALEURS TOXIQUES AIGUES DISPONIBLE.

2000SC FLEXILASTIC MEMBRANE D'ATTÉNUATION SONORE ET DE PONTAGE DES FISSURES

Mesures Preventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION.....	NON REQUIS AUX TEMPÉRATURES AMBIANTES. DANS LES CONDITIONS OU LE PRODUIT EST CHAUFFÉ, LE SULFIDE D'HYDROGÈNE PEUT ÊTRE DÉGAGÉ, DANS CES CONDITIONS UN ÉQUIPEMENT NIOSH DE RESPIRATION EST RECOMMANDÉ. POUR LES INCENDIES, UTILISEZ DE L'ÉQUIPEMENT DE RESPIRATION AUTONOME.
VENTILATION.....	VENTILATION ADÉQUATE POUR USAGE NORMALE. POUR L'UTILISATION OU LA VALEUR DE TLV SERA DÉPASSÉE, LA VENTILATION MÉCANIQUE TELLE QU'ASPIRATION LOCALE PEUT ÊTRE REQUISE POUR MAINTENIR LES NIVEAUX D'EXPOSITION AU DESSOUS DES LIMITES APPLICABLE.
PROTECTION DE LA PEAU:	ÉVITER LE CONTACT À LA PEAU. PORTER DES GANTS APPROPRIÉS.
PROTECTION DES YEUX:	PORTER DES LUNETTES SÉCURITAIRES SI LE CONTACT EST POSSIBLE.
AUTRES:	PORTER DES VÊTEMENTS AVEC DES MANCHES LONGUES ET PANTALONS LONGS POUR ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU. SE LAVÉR SOIGNEUSEMENT APRÈS LA MANUTENTION.
MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT.....	NON APPLICABLE
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS.....	DISPOSER SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.
METHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION.	ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU, CE PRODUIT N'EST PAS CONCU POUR ÊTRE CHAUFFÉ, MAIS S'IL EST CHAUFFÉ, FOURNIR DE LA VENTILATION ADÉQUATE ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LA BUÉE. SE LAVÉR AVEC DE L'EAU ET DU SAVON APRÈS L'UTILISATION.
EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE....	ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS, BIEN AÉRÉ, LOIN DU CHAUFFAGE EXCESSIF ET SOURCES D'ÉTINCELLES.
RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE D'EXPÉDITION...	NON REGLEMENTE

Premiers Soins

PREMIERS SOINS PARTICULIERS A ADMINISTRER..

YEUX: VÉRIFIER SI LA PERSONNE PORTE DES VERRÉS DE CONTACT ET LES ENLEVÉS SI PRÉSENT. BAIGNER LES YEUX AVEC DE L'EAU EN GRANDES QUANTITÉS, EN TENANT LES PAUPIÈRES OUVERTES. PORTER DE L'ATTENTION MÉDICALE SI L'IRRITATION PERSISTE.

PEAU: ENLEVER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. LAVÉR LA PEAU SOIGNEUSEMENT AVEC DE L'EAU ET DU SAVON. SI DE L'IRRITATION SE DÉVELOPPE, PORTEZ DE L'ATTENTION MÉDICALE.

INGESTION: SI CONSCIENT, RINCER LA BOUCHE AVEC DE L'EAU. NE JAMAIS DONNER N'IMPORTE QUOI PAR LA VOIE BUCCALE SI LA PERSONNE EST INCONSCIENTE OU A DES CONVULSIONS. PORTER DE L'ATTENTION MÉDICALE.

INHALATION: SI SYMPTÔMES D'EXPOSITION SE DÉVELOPPENT, SORTIR LA PERSONNE AU GRAND AIR. SI LA RESPIRATION DEMEURE DIFFICILE OU LES SYMPTÔMES DEMENT, PORTER DE L'ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE.

Renseignements sur la Preparation

PRÉPARÉE PAR.....	CHIMISTE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....	(416) 255-1111 EXT 235
DATE DE LA PRÉPARATION.....	12 Aout 2009

Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des différents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flexile Ltee.

N/D = NON DÉTERMINÉ