

FLEXITILE LTD.
FICHE SIGNALÉTIQUE
FLEXMAT

NOM DU FABRICANT:

ONTARIO

121-30th Street,
Etobicoke, ON.
M8W 3C1

Tel: (416) 255-1111

FAX: (416) 255-1729

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE

FLEXITILE LTD.

QUEBEC

555, Rue Locke
Ville St. Laurent, QC
H4T 1X7

Tel: (514) 345-6666

FAX: (514) 345-8825

APPELER CANUTEC (613) 996-6666

BRITISH COLUMBIA

2829 Lake City Way
Burnaby, BC
V5A 2Z6

Tel: (644) 420-4914

FAX: (604) 420-0936

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

| | |
|------------------------------|--|
| IDENTIFICATEUR DU PRODUIT... | FLEXMAT |
| CARACTÉRISATION CHIMIQUE... | POLYPROPYLENE, PLAQUES EXTRUDÉES D'UN GÉOTEXTILE |
| CLASSIFICATION DU SIDMUT.... | PRODUIT NON-CONTRÔLÉ |

INGRÉDIENTS DANGEREUX

| NOM CHIMIQUE | CONCENTRATION | NUMÉRO CAS | LIMITATION |
|--------------|---------------|------------|------------|
| NA | | | |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-----|
| ÉTAT PHYSIQUE..... | SOLIDE | | |
| ODEUR ET APPARENCE..... | MAT BLEU, SANS ODEUR, FICHE CLOUTÉE AVEC OU SANS FILTRE TISSU ET NET. | | |
| DENSITÉ | 0,95 kg / m ³ PLUS FILTRE TISSU ET NET | | |
| SOLUBILITÉ DANS L'EAU: | INSOLUBLE | | |
| SOLUBILITÉ | SOLUBLE DANS GRANDES QUANTITÉS DE SOLVANTS BIOLOGIQUES CONCENTRE | | |
| ÉTAT PHYSIQUE: | SOLIDE | | |
| POINT D'ÉCLAIR | 250 °C | | |
| LIMITE INFLAMMABLE | > 350 °C | | |
| TENSION DE VAPEUR..... | N/D | DENSITÉ DE LA VAPEUR..... | N/D |
| TAUX D'ÉVAPORATION..... | N/D | POINT D'ÉBULLITION..... | N/A |
| POINT DE CONGÉLATION..... | N/A | pH..... | N/A |
| COV CALCULÉ | 0 gm/L | | |

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION: NON DÉTERMINÉ

CONDITION D'INFLAMMABILITÉ....LE PRODUIT PEU BRULER SI EXPOSÉ À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU AU FEU.

MOYENS D'EXTINCTION : UTILISER MOUSSE OU AGENTS CHIMIQUES SECS.

UTILISER DES BOYAUX DE BRUMES D'EAU SI L'EAU EST UTILISÉE. UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS ET LES STRUCTURES EXPOSÉS AUX FLAMMES.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES EN CAS D'INCENDIE: LES POMPIERS DOIVENT APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME À PRESSION POSITIVE ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION.

POINT D'ÉCLAIR ET MÉTHODE DE DÉTERMINATION... 250 °C

LIMITE INFLAMMABLE > 350 °C

SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITÉ..... ND

SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITÉ..... ND

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION..... ND

PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....MONOXIDE DE CARBONE, ET DES PRODUITS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS PEUVENT ÊTRE FORMÉS EN COMBUSTION.

DONNÉES D'EXPLOSION (SENSIBILITÉ AUX CHOCS DÉCHARGES STATIQUES): AUCUN CONNU.

RÉACTIVITÉ

CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE.....STABLE SOUS CONDITIONS DE STOCKAGE ET LA
MANIPULATION NORMALE
INCOMPATIBILITÉ: CONTACT AVEC DES ACIDES, DES SOLVANTS ORGANIQUES.
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: MONOXYDE DE CARBONE ET COMPOSES ORGANIQUES NON
IDENTIFIÉS PEUVENT ÊTRE FORMÉS LORS DE LA COMBUSTION.
POLYMÉRISATION DANGEREUSE NE SE PRODUIRA PAS

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

RISQUES POUR LA SANTÉ:

INGESTION: NA

CONTACT AVEC LES YEUX: PEU PROBABLE. RINCER IMMÉDIATEMENT PENDANT AU MOINS 15 MINUTES.

CONSULTER UN MÉDECIN SI L'IRRITATION PERSISTE.

CONTACT AVEC LA PEAU: PEU PROBABLE. LAVER À L'EAU COURANTE OU DOUCHE. CONSULTER UN MÉDECIN SI
L'IRRITATION PERSISTE.

INHALATION: PEU PROBABLE. SORTIR LA PERSONNE AU GRAND AIR. CONSULTER UN MÉDECIN SI NÉCESSAIRE.

MESURES PRÉVENTIVES

INGÉNIERIE: VENTILATION GÉNÉRALE DEVRAIT ÊTRE SUFFISANTE POUR UNE UTILISATION NORMALE.

PROTECTION RESPIRATOIRE: AUCUNE NÉCESSAIRE DANS DES CONDITIONS AMBIANTES.

BONNE HYGIÈNE INDUSTRIELLE PRATIQUE RECOMMANDÉE.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE, UTILISER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME.

PROTECTION DE LA PEAU: PORTER DES GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS.

PROTECTION DES YEUX: LUNETTES DE SÉCURITÉ DEVRAIENT ÊTRE PORTÉS DANS LES
MILIEUX DE TRAVAIL.

AUTRES: RECOMMANDÉ DE PORTER CHEMISE À MANCHES LONGUES ET PANTALON

LAVER SOIGNEUSEMENT APRÈS MANIPULATION.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS : SELON RÈGLEMENTS MUNICIPAL, PROVINCIAL ET FÉDÉRAUX.

RÉCUPÉRATION DE PRODUIT : PEUT ÊTRE RECYCLÉ

CONDITIONS DE STOCKAGE..... ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS, BIEN AÉRÉ

LOIN DE CHALEUR ET DE SOURCES DE COMBUSTION EXCESSIVES.

RENSEIGNEMENTS D'EXPÉDITION..... NOM PROPRE D'EXPÉDITION: NON RÉGLEMENTÉ

NUMÉRO UN: AUCUN

CLASSE DE RISQUE / GROUPE D'EMBALLAGE: AUCUN

ÉTIQUETTES REQUIS: AUCUNE

PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX: VÉRIFIER SI LA PERSONNE PORTE DES VERRES DE CONTACT ET LES ENLEVER SI
PRÉSENTS. BAIGNER LES YEUX AVEC DE L'EAU EN GRANDES QUANTITÉS, EN TENANT LES PAUPIÈRES OUVERTES.
PORTER DE L'ATTENTION MÉDICALE SI L'IRRITATION PERSISTE.

CONTACT AVEC LA PEAU: PEU PROBABLE. LAVER À L'EAU COURANTE OU DOUCHE. CONSULTER UN MÉDECIN SI
L'IRRITATION PERSISTE.

INGESTION: PEU PROBABLE. CONSULTER UN MÉDECIN SI NÉCESSAIRE.

INHALATION: PEU PROBABLE. SORTIR LA PERSONNE AU GRAND AIR. CONSULTER UN MÉDECIN SI NÉCESSAIRE.

INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

SARA 313: CE PRODUIT CONTIENT LES SUBSTANCES CHIMIQUES SUIVANTES SUJETTES AUX BESOINS ANNUELS
DE PRESSE DE DÉCLARATION SARA TITRE III, SECTION 313 (40 CFR 372): AUCUN

EPA INVENTAIRE TSCA: TOUS LES INGRÉDIENTS DE CE PRODUIT SONT LISTÉS DANS L'INVENTAIRE TSCA
CALIFORNIA PROPOSITION 65

CE PRODUIT CONTIENT LES SUBSTANCES CHIMIQUES SUIVANTES, SELON L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME LE
CANCER: AUCUNE

RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| PRÉPARÉE PAR..... | CHIMISTE SPÉCIALISTE EN ADHÉSIF |
| NUMÉRO DE TÉLÉPHONE..... | (416) 255-1111 |
| DATE DE LA PRÉPARATION..... | 26 oct., 2016 |

Flexile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flexile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des usages différents qu'il fait de ce produit.