

# Flextech<sup>TM</sup> 700

## ADHÉSIF MULTIUSAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

### USAGES

#### TAPIS

Pour la pose des tapis à endos de jute, de polypropylène (Action Bac®), de latex unitaire, mousse de caoutchouc. Peut être aussi utilisé pour la pose des tapis aiguilletés sans endos, et tapis tissés.

#### COUVRE-PLANCHER RÉSILIENT EN FEUILLE

Pour la pose de couvre-planchers en feuille avec endos en feutre.

#### CARREAUX RÉSILIENTS

Pour la pose de carreaux en composition de vinyle (VCT).

### LIMITATIONS

1. Le support doit être conforme aux exigences du fabricant du couvre-plancher. S'emploie sur béton, au niveau du sol ou au-dessous (y compris le sous-sol) à condition que l'humidité ne soit pas excessive et que le couvre-plancher soit recommandé à cet usage.
2. Non recommandé pour usage extérieur.
3. N'est pas recommandé pour l'installation des revêtements à endos de vinyle, de caoutchouc rigide ou d'uréthane unitaire. Utiliser le Flextile 71. (voir détails sur fiches techniques).

### COMPOSITION ET MATÉRIAUX

Une formule de latex et de résine à usages multiples formant une pellicule fortement adhésive et résistante à l'eau. Sa couleur claire facilite le nettoyage après emploi.

### CARACTÉRISTIQUES

- Avec la technologie *Flexfresh*<sup>TM</sup>
- Écologique, sans solvants, faible en V.O.C.
- Ne contribue pas à la décoloration des revêtements de sol souples à endos de fibres minérales.
- Adhérence excellente à presque tous genres de supports.
- Versatile - Peut être utilisé pour la pose d'un grand choix de couvre-plancher.
- Excellente maniabilité, facile à appliquer
- Produit un accrochage solide sur les supports avec humidité acceptable.
- Stable au gel-dégel

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Propriétés Physiques Typiques

|                        |   |
|------------------------|---|
| État physique          | Pâte  |
| Début du durcissement  | Résilient 1-2 heures  |
| Tapis                  | Poser immédiatement   |
| Couleur                | Beige   |
| Odeur                  | Sans odeur  |
| Nettoyage:             | Enlever immédiatement l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec un chiffon humide. On peut nettoyer les outils utilisés avec de l'essence minérale |
| Entreposage            | Dans un endroit sec et frais  |
| Stabilité au gel-dégel | -12°C (10°F) Si gelé, dégeler à température ambiante sans remuer.   |
| Durée de conservation: | 1 an dans les contenants d'origine, hermétiquement scellés et à température ambiante.   |

#### Surface couverte approximative

##### Couvre-Plancher Résilient -Truelle à dents 1/16 " 'V'

4 litres (1.06 U.S. Gal) 180-220 pieds<sup>2</sup> (1 6.8-20.4 m<sup>2</sup>)

15 litres (4 U.S. Gal) 675 -825 pieds<sup>2</sup> (63-76.5 m<sup>2</sup>)

##### Tapis Truelle à dents 1/8" sur 3/16" d'axe en axe

4 litres (1.06 U.S. Gal) 57-76 pieds<sup>2</sup> (5.3-7.1 m<sup>2</sup>)

15 litres (4 U.S. Gal) 213-285 pieds<sup>2</sup> (19.8-26.5m<sup>2</sup>)

*\* Les données au sujet des surfaces couvertes ne sont qu'approximatives et sont fournies à des fins d'estimation seulement. En fait, la consommation réelle dépendra de l'état des supports, du type de truelle et des techniques de pose employées.*

## INSTALLATION

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

La surface doit être solide, nivelée, sèche, sans graisse, huile, saleté, peinture, durcisseur, scellants ou autres impuretés. Pour de meilleurs résultats, l'adhésif, les couvre-planchers et la surface du support doivent être à 20°C (70°F). Pré-couper les revêtements en feuille avant l'application de l'adhésif.

### APPLICATION

#### Carreau de vinyle, Revêtements en feuille et Tapis à endos de mousse

Bien brasser avant l'emploi. Se référer aux indications de pose du fabricant du couvre-plancher. Verser sur le plancher une petite quantité d'adhésif et l'étendre uniformément d'une main ferme, à l'aide d'une truelle à dents en 'V' de 1/16" espacés de 1/16" d'axe en axe. Dès que l'adhésif forme une pellicule collante au toucher, poser le revêtement. Sur carreau ou revêtement en feuille, passer immédiatement un rouleau de 100 livres, en 3 sections. Enlever l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec un chiffon humide.

#### Tapis à endos 'Action'

Étendre l'adhésif avec une truelle à dents en 'V' de 1/8 " espacés de 3/16" d'axe en axe. Poser le tapis immédiatement avant qu'une pellicule sèche n'apparaisse et presser fermement. Passer un rouleau de 100 livres, en 3 sections.

## PROTECTION

Ne pas permettre la circulation pour au moins 24 heures après la pose. Ne pas permettre une circulation lourde pour au moins 72 heures après la pose, pour permettre la cure et le séchage adéquat de l'adhésif.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Se référer aux fiches signalétiques de Flextile pour plus de détails sur les informations au sujet de santé et sécurité.

## DISPONIBILITÉ ET COÛT

L'adhésif multiusage de qualité supérieure 700 de Flextile est disponible chez Flextile ou chez ses distributeurs dans les contenants suivants:

15 Litres (4 U.S. Gallon)

4 litres (1.06 U.S. Gallon)

Coût: Disponible sur demande

## GARANTIE

Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Il est recommandé de s'assurer que le produit convient à l'emploi qu'on en fait; aussi, l'utilisateur assume tous les risques découlant de son emploi. En conséquence les droits et garanties de toute nature se résument de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d'achat.

## ENTRETIEN

Aucun entretien n'est requis excepté en cas de dommages dûs à des circonstances inattendues. Les procédures de réparation seront faites suivant les recommandations de Flextile ou de ses distributeurs.

## SERVICES TECHNIQUES

Flextile dispose d'un laboratoire bien équipé où les produits sont testés conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une assistance technique pour l'utilisation des produits Flextile est disponible sur demande.

26 Avril, 2013

