

FLEXILE LTD.
FICHE SIGNALÉTIQUE

700 ADHÉSIF MULTI-USAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Renseignements sur Le Produit

NOM DU FABRICANT.....	FLEXILE LTEE.
ADRESSE.....	121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1
No. DE TELEPHONE	416-255-1111 TOLL FREE 1-800-699-3623 FAX: 416-255-1729
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	APPELEZ CANUTEC: 1-613-996-6666
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	700 ADHÉSIF MULTI-USAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
USAGE DU PRODUIT.....	POUR L'INSTALLATION DE CARREAUX EN VINYLE, COMPOSITION DE VINYLE ET TAPIS.
CLASSIFICATION DU SIDMUT....	NON RÉGLEMENTÉ SELON LE SIDMUT

Ingredients Dangereux

NOM CHIMIQUE POURCENTAGE NUMERO CAS OSHA (PEL) ACGIH (TLV-TWA)
CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRALE AMÉRICAINE OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.

Tous les produits sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL

Caracteristiques Physiques

ETAT PHYSIQUE.....	LIQUIDE		
ODEUR ET APPARENCE.....	LIQUIDE VISQUEUX DE COULEUR CREME. FAIBLE ODEUR.		
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D		
DENSITE.....	1.1		
TENSION DE VAPEUR.....	N/D	DENSITE DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'EVAPORATION.....	COMME POUR L'EAU.		
POINT D'EBULLITION.....	212 ⁰ F (100 ⁰ C)		
POINT DE CONGELATION.....	N/D	pH.....	9-10
COV CALCULÉ	0 gm/L		

Risques d'Incendie ou d'Explosion

CONDITION D'INFLAMMABILITE.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	EAU, CO2.
POINT D'ECLAIR ET METHODE DE DETERMINATION...	N/D
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....	ININFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	CO, CO2 ET FUMEE
DONNEES SUR:	
L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....	N/D
RÈGLES À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX: PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARDS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.	

Reactivite

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE.....	STABLE
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.	N/D
CONDITIONS DE REACTIVITE.....	N/D
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....	EN BRULANT, IL Y AURA EMISSION DE CO, CO2 ET DE LA FUMEE.

Proprietes Toxicologiques

VOIES D'ADMINISTRATION	
CONTACT AVEC LA PEAU.....	PEUT CAUSER UNE IRRITATION APRES UN CONTACT PROLONGE.
ABSORPTION CUTANEE.....	N/D
CONTACT OCULAIRE.....	PEUT CAUSER D'IRRITATION.
INHALATION.....	MAUX DE TETE, NAUSEES ET VERTIGES.
INGESTION.....	POSSIBLEMENT TOXIQUE SI AVALE.

700 ADHÉSIF MULTI-USAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

EFFECTS DE:

EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT.....	COMME CI-DESSUS.
EXPOSITION CHRONIQUES AU PRODUIT	N/D
LIMITES DE L'EXPOSITION.....	N/D
PROPRIÉTÉ IRRITATION.....	N/D
SENSIBILISATION AU PRODUIT.....	N/D
CANCEROGENICITÉ.....	N/D
EFFECTS TOXIQUES SUR LA REPRODUCTION.	N/D
TERATOGENICITÉ.....	N/D
MUTAGENICITÉ.....	N/D
PRODUITS TOXICOLOGIQUEMENT SYNERGIQUES	N/D

Mesures Preventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION.....	PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLE. PORTER UN RESPIRATOIRE DANS UN ENDROIT RESTREINT.
VENTILATION.....	VENTILER ADEQUATEMENT.
MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT.....	ABSORBER AVEC UNE MATIERE ABSORBANT. NETOYER AVEC DE L'EAU. LAISSER SECHER.
ELIMINATION DES RESIDUS.....	DISPOSER SELON LES REGLEMENT MUNICIPALS, PROVINCIAUX ET FEDERAUX.
METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION.	EVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGES AVEC LA PEAU ET INHALTION DE VAPEUR.
EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE....	ENTREPOSER À 15-35 ⁰ C (60-95 ⁰ F) ET À L'ABRI DU SOLEIL. PROTEGER CONTRE LE GEL.
RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE D'EXPEDITION..	NON REGLEMENTE

Premiers Soins

PREMIERS SOINS PARTICULIERS

A ADMINISTRER.. RINCER LES YEUX ET LA PEAU CONTAMINEE AVEC BEAUCOUP D'EAU. SI L'IRRITATION PERSISTE, CONSULTER UN MEDECIN. EN CAS D'INGESTION, VOIR UN MEDECIN. EN CAS D'INHALATION, AMENER DANS UN ENDROIT AERE.

Renseignements sur la Preparation

PREPAREE PAR.....	CHIMISTE EN ADHESIF
NUMERO DE TELEPHONE.....	416-255-1111
DATE DE LA PREPARATION.....	10 Aout 2009

Flexile ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causee a l'acheteur ou a une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de securite enoncees dans la fiche signaletique n'ont pas ete suivies correctement. De plus, Flexile Ltee n'assumera aucune responsabilite pour tort, prejudice ou dommage causes a l'acheteur (ou a une tierce personne) si ce produit a ete utilise de facon anormale et dangereuse meme si des mesures de securite resonnables ont ete suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant resulter suite a des differents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flexile Ltee.

N/D = NON DETERMINE