

**FLEXILE LTD.**  
**FICHE SIGNALÉTIQUE**

**770 ADHÉSIF MULTIUSAGE ULTRA RAPIDE**

**Renseignements sur Le Produit**

<b>NOM DU FABRICANT.....</b>	<b>FLEXILE LTEE.</b>
<b>ADRESSE.....</b>	<b>121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1</b>
<b>No. DE TELEPHONE .....</b>	<b>(416) 255-1111 TOLL FREE 1-800-699-3623 FAX: (416) 255-1729</b>
<b>EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...</b>	<b>APPELEZ CANUTEC: 1-613-996-6666</b>
<b>IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...</b>	<b>770 ADHÉSIF MULTIUSAGE ULTRA RAPIDE</b>
<b>USAGE DU PRODUIT.....</b>	<b>UNE FORMULE LATEX-RESINE A USAGE MULTIPLES FORMANT UNE PELLICULE FORTEMENT ADHESIVE ET IMPERMEABLE.</b>
<b>CLASSIFICATION DU SIDMUT....</b>	<b>NON RÉGLEMENTÉ SELON SIDMUT</b>

**Ingredients Dangereux**

**NOM CHIMIQUE      POURCENTAGE      NUMERO CAS      OSHA (PEL)      ACGIH (TLV-TWA)**  
**CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRALE AMÉRICAINE OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.**

Tous les produits sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL

**Caracteristiques Physiques**

<b>ETAT PHYSIQUE.....</b>	<b>LIQUIDE</b>
<b>ODEUR ET APPARENCE.....</b>	<b>LIQUIDE VISQUEUX DE COULEUR CREME. FAIBLE ODEUR.</b>
<b>SEUIL DE L'ODEUR.....</b>	<b>N/D</b>
<b>DENSITE.....</b>	<b>1.1</b>
<b>TENSION DE VAPEUR.....</b>	<b>N/D</b>
<b>DENSITE DE LA VAPEUR.....</b>	<b>N/D</b>
<b>TAUX D'EVAPORATION.....</b>	<b>COMME POUR L'EAU.</b>
<b>POINT D'EBULLITION.....</b>	<b>100C</b>
<b>POINT DE CONGELATION.....</b>	<b>N/D</b>
<b>pH.....</b>	<b>8-9</b>
<b>COV CALCULÉ</b>	<b>0 gm/L</b>

**Risques d'Incendie ou d'Explosion**

<b>POINT D'ÉCLAIR:</b>	<b>&gt;100<sup>0</sup>C (&gt;212<sup>0</sup>F)</b>
<b>SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE:</b>	<b>N/D</b>
<b>SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE:</b>	<b>N/D</b>
<b>SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....</b>	<b>N/D</b>
<b>TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....</b>	<b>N/D</b>
<b>PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....</b>	<b>CO, CO2 ET FUMEE</b>
<b>DONNEES SUR:</b>	
<b>L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....</b>	<b>N/D</b>
<b>SENSIBILITE AUX DECHARGES ELECTRO-STATIQUES.</b>	<b>N/D</b>

**Reactivite**

<b>CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE:</b>	<b>STABLE</b>
<b>CONDITIONS À ÉVITER:</b>	<b>AUCUNE CONNUE</b>
<b>INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.</b>	<b>OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES</b>
<b>PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....</b>	<b>MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS.</b>
<b>POLYMÉRISATION: NE SE PRODUIRA PAS</b>	<b>CONDITION A ÉVITER: AUCUNE CONNUE</b>

# 770 ADHÉSIF MULTIUSAGE ULTRA RAPIDE

## Propriétés Toxicologiques

### MODES D'ABSORPTION:

PAR LA PEAU: OUI                      PAR INHALATION: OUI                      PAR INGESTION: NON

### RISQUES POUR LA SANTÉ:

EFFECTS AIGUS:                      AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

EFFECTS CHRONIQUES:                      AUCUNE CONNUE

CANCÉROGÉNÉCITÉ:                      NTP – NON                      CIRC –NON                      OSHA –NON

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION:                      AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

CONDITIONS MÉDICALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION AU PRODUIT:  
ALLERGIES, PROBLÈMES CUTANÉS OU RESPIRATOIRES. SENSIBILITÉ AU PRODUIT.

## Mesures Préventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION: PROTÉGER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE CONTACT AVEC LES YEUX. PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLE. PORTER UN RESPIRATOIRE DANS UN ENDROIT RESTREINT.

VENTILATION.....                      VENTILER ADEQUATEMENT.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT.....                      ABSORBER AVEC UNE MATIÈRE ABSORBANTE. NETOYER AVEC DE L'EAU. LAISSER SECHER.

ELIMINATION DES RESIDUS.....                      DISPOSER SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION.                      ÉVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGÉS AVEC LA PEAU ET INHALATION DE VAPEUR.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE....                      PROTÉGER CONTRE LE GEL. ENTREPOSER À 15-35°C (60-95°F) ET À L'ABRI DU SOLEIL.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE D'EXPÉDITION..                      NON RÉGLEMENTÉ

## Premiers Soins

### PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER..

YEUX;                      RINCER LES YEUX ET LA PEAU CONTAMINÉE AVEC BEAUCOUP D'EAU. SI L'IRRITATION PERSISTE, CONSULTER UN MÉDECIN.

PEAU:                      ENLEVER LES VÊTEMENTS SOUILLÉS. RINCER AVEC L'EAU SAVONNEUSE. SI L'IRRITATION PERSISTE, VOIR UN MÉDECIN.

INHALATION EN CAS D'INHALATION, AMENER DANS UN ENDROIT AÉRIEN. VOIR UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

INGESTION                      NE PAS FAIRE VOMIR. VOIR UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

## Renseignements sur la Préparation

PRÉPARÉE PAR.....                      CHIMISTE SPÉCIALISTE EN ADHÉSIF

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....                      (416) 255-1111

DATE DE LA PRÉPARATION.....                      13 Août 2009

Flextile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flextile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des différents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flextile Ltee.

N/D = NON DÉTERMINÉ