

FLEXILE LTD
FICHE SIGNALÉTIQUE
1251-V ADHÉSIF POUR PLINTHES À GORGE

Renseignements sur Le Produit

NOM DU FABRICANT.....	FLEXILE LTEE.
ADRESSE.....	121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1
No. DE TELEPHONE	(416) 255-1111 Toll-Free 800-699-3623 FAX: (416) 255-1729
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	CANUTEC: 1-613-996-6666
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	1251-V ADHÉSIF POUR PLINTHES À GORGE
USAGE DU PRODUIT.....	POUR LA POSE DE LA PLUPART DES PLINTHES A GORGE EN VINYLE OU EN CAOUTCHOUC.
CLASSIFICATION DU SIDMUT....	PRODUIT NON-CONTROLE

Ingredients Dangereux

NOM CHIMIQUE	CONCENTRATION	NUMERO CAS	DL(50)	CL(50)
GLYCOLE D'ETHYLENE	1-2%	107-21-1	ORL-RAT 4700mg/kg PEAU-LPN 9530mg/kg	10.9mg/kg (RAT)

Ce produit contient des produits chimiques connus à l'état de la Californie pour causer le cancer, des défauts de naissance ou d'autre toxicité reproductrice.

Tous les ingrédients sont listés aux États Unis sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL

Caracteristiques Physiques

ETAT PHYSIQUE.....	LIQUIDE VISQUEUX
ODEUR ET APPARENCE.....	PATE DE COULEUR CREME ET A FAIBLE ODEUR.
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D
DENSITE.....	1.13
TENSION DE VAPEUR.....	N/D
DENSITE DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'EVAPORATION.....	N/D
POINT D'EBULLITION.....	100C
POINT DE CONGELATION.....	N/D
pH.....	6 - 7.5
COV CALCULÉ	<33 gm/L

Risques d'Incendie ou d'Explosion

CONDITION D'INFLAMMABILITE.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	LE PRODUIT NE BRÛLERA PAS TANT QUE LA TENEUR EN EAU NE SERA PAS ENTIÈREMENT ÉVAPORÉE. EAU PULVERISÉE, CO2 ET POUVRE CHIMIQUE OU MOUSSE.
POINT D'ÉCLAIR.....	>212°F (100°C)
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....	ININFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	CO, CO2 ET FUMEE
DONNEES SUR:	
L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....	N/D
RÈGLES À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX:	PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARDS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.

Reactivite

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE:	STABLE
CONDITIONS À ÉVITER:	AUCUNE CONNUE
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....	MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS.
POLYMÉRISATION: NE SE PRODUIRA PAS	CONDITION A ÉVITER: AUCUNE CONNUE

1251-V ADHÉSIF POUR PLINTHES À GORGE

Propriétés Toxicologiques

MODES D'ABSORPTION:

PAR LA PEAU: OUI PAR INHALATION: OUI PAR INGESTION: NON

RISQUES POUR LA SANTÉ:

EFFECTS AIGUS: AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

EFFECTS CHRONIQUES:

AUCUNE CONNUE

CANCÉROGÉNÉCITÉ:

NTP – NON

CIRC –NON

OSHA –NON

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION:

AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

CONDITIONS MÉDICALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION AU PRODUIT:

ALLERGIES, PROBLÈMES CUTANÉS OU RESPIRATOIRES. SENSIBILITÉ AU PRODUIT.

Mesures Préventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION:

PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE CONTACT AVEC LES YEUX.

PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLE.

PORTER UN RESPIRATOIRE DANS UN ENDROIT RESTREINT.

VENTILATION.....

VENTILER ADEQUATEMENT.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU

DE DEVERSEMENT.....

ABSORBER AVEC UNE MATIERE ABSORBANT. NETOYER AVEC DE L'EAU. LAISSER SECHER.

ELIMINATION DES RESIDUS.....

DISPOSER SELON LES REGLEMENT MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDERAUX.

METHODES ET EQUIPMENT POUR LA
MANUTENTION.

EVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGES AVEC LA PEAU ET INHALTION DE VAPEUR.

EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE....

PROTEGER CONTRE LE GEL. ENTREPOSER À 15-35°C (60-95°F) ET À L'ABRI DU SOLEIL.

RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE

D'EXPEDITION..

NON REGLEMENTÉ

Premiers Soins

PREMIERS SOINS PARTICULIERS

A ADMINISTRER.. RINCER ABONDAMMENT LES YEUX AVEC DE L'EAU. LAVER LA PEAU AU SAVON ET A L'EAU. SI INGERE, VOIR UN MEDECIN.

Renseignements sur la Préparation

PREPAREE PAR.....

CHIMISTE SPECIALISTE EN ADHESIF

NUMERO DE TELEPHONE.....

(416) 255-1111 Fax (416) 255-1729

DATE DE LA PREPARATION.....

12 Aout 2009

Flexile ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flexile ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des différents usages qu'il fait de ce produit.

.... Flexile ltee.

N/D = NON DETERMINE