

# 310 ADHÉSIF CARREAUX DE COMPOSITION VINYLE VCT

## USAGES

Conçu spécialement pour adhérer les carreaux de composition vinyle (VCT) sur béton sec, contre-plaqué, Flex-Flo<sup>®</sup> de Flextile.

## COMPOSITION ET MATÉRIAUX

Une émulsion de latex et résine synthétique, de couleur pâle et de consistance supérieure, exempte de solvants, qui donne une liaison exceptionnellement tenace.

## CARACTÉRISTIQUES

- Écologique, sans solvants
- Excellent pour les carreaux de composition vinyle (VCT)
- Excellente maniabilité, facile à appliquer
- Sèche en une pellicule claire
- Adhérence excellente à la plupart des supports
- Demeure collant
- Ininflammable
- Stable au gel-dégel

## LIMITATIONS

Non recommandé pour les carreaux en vinyle pur. (Dans ce cas, utiliser l'adhésif pour dallage 71 de Flextile).

Protéger contre le gel en transit et durant l'entreposage. Pour la pose intérieure seulement.

Utiliser à température au dessus de 5°C (40°F) et au dessous de 40°C (104°F).

Le béton doit être complètement durci (28 jours) et sans pression hydrostatique. Un kit pour vérifier l'humidité est disponible chez Flextile et ses distributeurs. Ne pas utiliser sur surface à base de gypse.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés Physiques Typiques

État physique	Pâte
Début du durcissement	1 -2 heures. Peut étendre jusqu'à 24 heures si désiré.
Couleur	Beige
Odeur	Sans odeur
Nettoyage:	Enlever immédiatement l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec un chiffon humide. On peut nettoyer les outils utilisés avec de l'essence minérale.
Entreposage	Dans un endroit sec et frais <i>Éviter le gel</i> pendant l'entreposage, l'application et avant le durcissement du matériel.

### Surface couverte approximative

Couvre-plancher Résilient
Truelle à dents 1/16" 'V'
1 Litre (1.06 US Quart) 45-55 pieds <sup>2</sup> (4.2 -5.1 m <sup>2</sup> )
15 litres (4 US Gal ) 675-825 pieds <sup>2</sup> (63-76.5 m <sup>2</sup> )

\* Les données au sujet des surfaces couvertes ne sont qu'approximatives et sont fournies à des fins d'estimation seulement. En fait, la consommation réelle dépendra de l'état des supports, du type de truelle et des techniques de pose employées.



## INSTALLATION

### SUPPORTS ACCEPTABLE

- Béton complètement durci (28 jours) avec un fini lisse au niveau, au dessus ou au dessous du sol sans humidité excessive et sans alcalinité.
- Contre-plaqué approuvé (aux endroits secs seulement).
- Revêtement de sol existant, bien accroché.

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

La surface doit être solide, nivelée, sèche, sans graisse, huile, saleté, peinture, durcisseur, scellants ou autres impuretés. Clouer tous coins lâches et poncer les coins élevés. Remplir les fissures ou dépressions avec FlexPatch ou FlexFlo®. Poncer en un fini lisse et aspirer pour enlever la poussière. Sur parquet ou sur panneaux de bois aggloméré, il est nécessaire de poser un contreplaqué afin d'empêcher les imperfections de " télégraphier " à travers le nouveau recouvrement. Idéalement, l'adhésif, les carreaux et le sous-plancher seront maintenus à au moins 15°C (60°F) durant l'installation.

### APPLICATION

Bien brasser avant l'emploi. Se référer aux indications de pose du fabricant du couvre-plancher. Verser sur le plancher une petite quantité d'adhésif et l'étendre uniformément d'une main ferme, à l'aide d'une truelle à dents en 'V' de 1/16" espacés de 1/16" d'axe en axe. Avant l'installation, laisser l'adhésif sécher formant une pellicule transparente et collante au toucher. Le carreau peut être installé jusqu'à 24 heures après l'application de l'adhésif. Poser le carreau avec soin. Afin d'assurer une bonne adhérence, rouler avec un rouleau de 100 livres, en 3 sections. Enlever l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec un chiffon humide.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Se référer aux fiches signalétiques de Flextile pour plus de détails sur les informations au sujet de santé et sécurité.

## DISPONIBILITÉ ET COÛT

L'adhésif pour carreaux 310 de Flextile est disponible chez Flextile ou chez ses distributeurs dans les contenants suivants:

15 Litres (4 U.S.Gallon)

4 litres (1.06 U.S.Gallon)

Coût: Disponible sur demande

## GARANTIE

Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Il est recommandé de s'assurer que le produit convient à l'emploi qu'on en fait; aussi, l'utilisateur assume tous les risques découlant de son emploi. En conséquence les droits et garanties de toute nature se résument de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d'achat.

## ENTRETIEN

Aucun entretien n'est requis excepté en cas de dommages dûs à des circonstances inattendues. Les procédures de réparation seront faites suivant les recommandations de Flextile ou de ses distributeurs.

## SERVICES TECHNIQUES

Flextile dispose d'un laboratoire bien équipé où les produits sont testés conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une assistance technique pour l'utilisation des produits Flextile est disponible sur demande.

## RÉFÉRENCES

Éditions courantes de: Manuel d'installation de tuiles céramiques (09300) de TTMAC (l'association canadienne de terrazzo, tuiles et marbre) et manuel d'installation de TCA (Tile Council of America)