

**FLEXTILE LTD**  
**FICHE SIGNALÉTIQUE**

**310 ADHÉSIF TRANSPARENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

**Renseignements sur Le Produit**

<b>NOM DU FABRICANT.....</b>	<b>FLEXTILE LTEE.</b>
<b>ADRESSE.....</b>	<b>121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1</b>
<b>No. DE TELEPHONE .....</b>	<b>(416) 255-1111 TollFree 800-699-3623 FAX: (416) 255-1729</b>
<b>EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...</b>	<b>APPELEZ CANUTEC: 1-613-996-6666</b>
<b>IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...</b>	<b>310 ADHÉSIF TRANSPARENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE</b>
<b>USAGE DU PRODUIT.....</b>	<b>CONÇU SPÉCIALEMENT POUR ASSURER AUX CARREAUX DE COMPOSITION VINYLE (VCT) UNE ADHÉRENCE SUPÉRIEURE.</b>
<b>CLASSIFICATION DU SIDMUT.....</b>	<b>NON RÉGLEMENTÉ SELON LE SIDMUT</b>

**Ingredients Dangereux**

**NOM CHIMIQUE      POURCENTAGE      NUMERO CAS      OSHA (PEL)      ACGIH (TLV-TWA)**  
**CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRALE AMÉRICAINNE OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.**

Tous les produits sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL.

**Caracteristiques Physiques**

<b>ETAT PHYSIQUE.....</b>	<b>LIQUIDE</b>		
<b>ODEUR ET APPARENCE.....</b>	<b>LIQUIDE VISQUEUX DE COULEUR CREME. FAIBLE ODEUR.</b>		
<b>SEUIL DE L'ODEUR.....</b>	<b>N/D</b>		
<b>DENSITE.....</b>	<b>1.1</b>		
<b>TENSION DE VAPEUR.....</b>	<b>N/D</b>	<b>DENSITE DE LA VAPEUR.....</b>	<b>N/D</b>
<b>TAUX D'EVAPORATION.....</b>	<b>COMME POUR L'EAU.</b>		
<b>POINT D'EBULLITION.....</b>	<b>212°F (100°C)</b>		
<b>POINT DE CONGELATION.....N/D</b>	<b>pH.....</b>	<b>9.0 – 10.0</b>	
<b>COV CALCULÉ</b>	<b>0 gm/L</b>		

**Risques d'Incendie ou d'Explosion**

<b>CONDITION D'INFLAMMABILITE.....</b>	<b>STABLE</b>
<b>MOYENS D'EXTINCTION.....</b>	<b>LE PRODUIT NE BRÛLERA PAS TANT QUE LA TENEUR EN EAU NE SERA PAS ENTIÈREMENT ÉVAPORÉE. EAU PULVERISÉE, CO2 ET POUDRE CHIMIQUE OU MOUSSE.</b>
<b>POINT D'ÉCLAIR.....</b>	<b>&gt;212°F (100°C)</b>
<b>SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....</b>	<b>N/D</b>
<b>SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....</b>	<b>N/D</b>
<b>TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....</b>	<b>N/D</b>
<b>CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....</b>	<b>ININFLAMMABLE</b>
<b>PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....</b>	<b>CO, CO2 ET FUMÉE</b>
<b>DONNEES SUR:</b>	
<b>L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....</b>	<b>N/D</b>
<b>RÈGLES À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX: PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARDS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.</b>	

**Reactivite**

<b>CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE.....</b>	<b>STABLE</b>
<b>INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.</b>	<b>ACIDES, ALKALIS ET OXYDANTS PUISSANTS.</b>
<b>CONDITIONS DE REACTIVITE.....</b>	<b>GEL</b>
<b>PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....</b>	<b>EN BRULANT, IL Y AURA DEGAGEMENT DE CO, CO2.</b>

## 310 ADHÉSIF TRANSPARENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

### Propriétés Toxicologiques

#### VOIES D'ADMINISTRATION

CONTACT AVEC LA PEAU.....	PEUT CAUSER UNE IRRITATION APRES UN CONTACT PROLONGE.
ABSORPTION CUTANÉE.....	PAS EVIDENCES NOCIVES.
CONTACT OCULAIRE.....	PEUT CAUSER D'IRRITATION.
INHALATION.....	MAUX DE TÊTE, NAUSEES ET VERTIGES.
INGESTION.....	POSSIBLEMENT TOXIQUE SI AVALE.

#### EFFECTS DE:

EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT..... COMME CI-DESSUS.

EXPOSITION CHRONIQUES AU PRODUIT

UNE EXPOSITION REPETEE AVEC LA PEAU PEUT CAUSER UN DERMATITE AUX INDIVIDUS SENSIBLES.

PROPRIETE IRRITATION..... N/D

SENSIBILISATION AU PRODUIT..... N/D

CANCEROGENICITE, EFFETS SUR LA REPRODUCTION.....

PAS EVIDENCE QUE CA PEUT CAUSER DES DEFAUTS DE NAISSANCE AUX HUMAINS.

TERATOGENICITE..... PAS EVIDENCE.

MUTAGENICITE..... N/D

PRODUITS TOXICOLOGIQUEMENT SYNERGIQUES N/D

### Mesures Préventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION..... PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLE.

VENTILATION..... VENTILER ADEQUATEMENT.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT.....

ABSORBER AVEC UNE MATIERE ABSORBANTE. NETOYER AVEC DE L'EAU.

LAISSER SECHER. PEUT CAUSER UNE OBSTRUCTION DE L'EGOUT.

ELIMINATION DES RESIDUS..... DISPOSER SELON LES REGLEMENT MUNICIPAL, PROVINCIAUX ET FEDERAUX.

METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION.....

EVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGES AVEC LA PEAU ET INHALTION DE VAPEUR.

EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE.... ENTREPOSER À 15-35°C (60-95°F) ET À L'ABRI DU SOLEIL.

PROTEGER CONTRE LE GEL.

RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE

D'EXPEDITION.....

NON REGLEMENTE

### Premiers Soins

PREMIERS SOINS PARTICULIERS A ADMINISTRER..

RINCER LES YEUX ET LA PEAU CONTAMINEE AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 MINUTES. SI

L'IRRITATION PERSISTE, CONSULTER UN MEDECIN. EN CAS D'INGESTION, NE PAS FAIRE VOMIR. EN CAS

DE CONTACT AVEC LA PEAU, ENLEVER LES VETEMENT ET LAVER IMMEDIATEMENT AVEC DU SAVON ET

BEAUCOUP D'EAU. VOIR UN MEDECIN. EN CAS D'INHALATION, AMENER DANS UN ENDROIT AERE.

### Renseignements sur la Préparation

PREPAREE PAR..... CHIMISTE EN ADHESIF

NUMERO DE TELEPHONE..... 416 - 255-1111

DATE DE LA PREPARATION..... 12 Aout 2009

Flextile ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flextile ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des différents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flextile ltee.

N/D = NON DETERMINE