



# FLEXTECH™ 710

## ADHÉSIF UNIVERSEL, QUALITÉ SUPÉRIEURE, POUR REVÊTEMENTS DE SOL

### USAGES

Pour la pose de tapis à endos de vinyle ou de mousse vinyle, de revêtements de caoutchouc ou vinyle, en carreaux ou feuille, ainsi que pour les carreaux de composition vinyle (VCT), sur contre-plaqué ou béton.

### COMPOSITION ET MATÉRIAUX

Une émulsion de latex et résine de consistance moyenne, qui assure une liaison exceptionnellement tenace.

### CARACTÉRISTIQUES

- Avec la technologie *Flexfresh™*. Technologie révolutionnaire qui aide à inhibiter la croissance de la moisissure ainsi que l'apparition de taches dans les matériaux de construction.
- Adhérence excellente à tous genres de supports
- Excellent pour les carreaux de composition vinyle (VCT)
- Excellente maniabilité, facile à appliquer
- Sèche en une pellicule claire
- Résistant à l'eau une fois sec, produit un accrochage solide sur un support avec humidité acceptable
- Écologique, faible teneur en C.O.V.
- Ininflammable en état liquide.
- Adhésif couvre-plancher, à base d'acrylique, haute performance, à pouvoir piégant supérieur.

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Propriétés Physiques Typiques

État physique	Pâte
Début du durcissement	1-2 heures.
Couleur	Beige
Odeur	Sans odeur
Nettoyage:	Enlever immédiatement l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec un chiffon humide. On peut nettoyer les outils utilisés avec de l'essence minérale
Entreposage	Dans un endroit sec et frais
Durée de conservation:	1 an dans les contenants d'origine, hermétiquement scellés et à température ambiante.

#### Surface couverte approximative

Couvre-plancher résilient	
Truelle à dents 1/16" 'V'	
1 Litre (1.06 US Quart)	45-55 pieds <sup>2</sup> (4.2 -5.1 m <sup>2</sup> )
4 litres (1.06 US Gal)	180-220 pieds <sup>2</sup> (16.8-20.4 m <sup>2</sup> )
15 litres (4 US Gal)	675-825 pieds <sup>2</sup> (63-76.5 m <sup>2</sup> )

\* Les données au sujet des surfaces couvertes ne sont qu'approximatives et sont fournies à des fins d'estimation seulement. En fait, la consommation réelle dépendra de l'état des supports, du type de truelle et des techniques de pose employées.

**INSTALLATION***PRÉPARATION À L'INSTALLATION*

La surface doit être solide, nivelée, sèche, sans graisse, huile, saleté, peinture, durcisseur, scellants ou autres impuretés.

*APPLICATION*

Bien brasser avant l'emploi. Se référer aux indications de pose du fabricant du couvre-plancher. Verser sur le plancher une petite quantité d'adhésif et l'étendre uniformément d'une main ferme, à l'aide d'une truelle à dents en "V" de 1/16" espacés de 1/16" d'axe en axe.

*Dès que l'adhésif forme une pellicule collante au toucher, poser le revêtement.* Après chaque section, passer immédiatement un rouleau de 100 livres, en 3 sections. Enlever l'adhésif encore liquide de la surface des carreaux avec un chiffon humide.

**SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Se référer aux fiches signalétiques de Flextile pour plus de détails sur les informations au sujet de santé et sécurité.

**DISPONIBILITÉ ET COÛT**

Flexitech™ 710, adhésif universel, qualité supérieure, pour revêtements de sol de Flextile est disponible chez Flextile ou chez ses distributeurs dans les contenants suivants:

15 Litres (4 U.S. Gallon)

4 litres (1.06 U.S. Gallon)

1 litre (1.06 U.S. Quart)

Coût: Disponible sur demande

**GARANTIE**

Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Il est recommandé de s'assurer que le produit convient à l'emploi qu'on en fait; aussi, l'utilisateur assume tous les risques découlant de son emploi. En conséquence les droits et garanties de toute nature se résument de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d'achat.

**ENTRETIEN**

Aucun entretien n'est requis excepté en cas de dommages dûs à des circonstances inattendues. Les procédures de réparation seront faites suivant les recommandations de Flextile ou de ses distributeurs.

**SERVICES TECHNIQUES**

Flextile dispose d'un laboratoire bien équipé où les produits sont testés conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une assistance technique pour l'utilisation des produits Flextile est disponible sur demande.

**RÉFÉRENCES**

Éditions courantes de: Manuel d'installation de tuiles céramiques (09300) de TTMAC (l'association canadienne de terrazzo, tuiles et marbre) et manuel d'installation de TCA (Tile Council of America)