

**FLEXTILE LTD**  
**FICHE SIGNALÉTIQUE**

**710 ADHÉSIF UNIVERSEL, QUALITÉ SUPÉRIEURE, POUR REVÊTEMENTS DE SOL**

NOM DU FABRICANT:

ONTARIO

121-30th Street,  
Etobicoke, ON.

M8W 3C1

Tel: (416) 255-1111

FAX: (416) 255-1729

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE

FLEXTILE LTD.

QUEBEC

555, Rue Locke  
Ville St. Laurent, QC  
H4T 1X7

Tel: (514) 345-6666

FAX: (514) 345-8825

APPELER CANUTEC (613) 996-6666

BRITISH COLUMBIA

2829 Lake City Way  
Burnaby, BC  
V5A 2Z6

Tel: (644) 420-4914

FAX: (604) 420-0936

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...

710 ADHÉSIF UNIVERSEL, QUALITÉ SUPÉRIEURE, POUR REVÊTEMENTS DE SOL

CLASSIFICATION DU SIDMUT.....

NON RÉGLEMENTÉ SELON LE SIDMUT

**INGRÉDIENTS DANGEREUX**

NOM CHIMIQUE      POURCENTAGE      NUMERO CAS      OSHA (PEL)      ACGIH (TLV-TWA)  
CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRALE AMÉRICAINE OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.

Tous les produits sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL.

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

ÉTAT PHYSIQUE	LIQUIDE		
ODEUR ET APPARENCE	LIQUIDE VISQUEUX DE COULEUR CREME. FAIBLE ODEUR.		
SEUIL DE L'ODEUR	N/D	DENSITÉ	1.1
TENSION DE VAPEUR	N/D	DENSITÉ DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'ÉVAPORATION	COMME POUR L'EAU.	POINT D'ÉBULLITION	212°F (100°C)
POINT DE CONGÉLATION	N/D	pH.....	9.0 – 10.0
COV CALCULÉ	< 15 gm/L		

**RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**

CONDITION D'INFLAMMABILITÉ.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	LE PRODUIT NE BRÛLERA PAS TANT QUE LA TENEUR EN EAU NE SERA PAS ENTIÈREMENT ÉVAPORÉE. EAU PULVERISÉE, CO <sub>2</sub> ET POUDRE CHIMIQUE OU MOUSSE.
POINT D'ÉCLAIR.....	>212°F (100°C)
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITÉ.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITÉ.....	N/D
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITÉ.....	ININFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	CO, CO <sub>2</sub> ET FUMÉE
DONNÉES SUR:	
L'EXPLOSIBILITÉ-SENSIBILITÉ AUX CHOCS.....	N/D
RÈGLES À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX:	PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARDS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.

**RÉACTIVITÉ**

CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE.....	STABLE
CONDITIONS À ÉVITER:	AUCUNE CONNUE
INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.	ACIDES, ALKALIS ET OXYDANTS PUISSANTS.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX....	MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS.
POLYMÉRISATION: NE SE PRODUIRA PAS	CONDITION A ÉVITER: AUCUNE CONNUE

---

## PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

---

### MODES D'ABSORPTION:

PAR LA PEAU: OUI                      PAR INHALATION: OUI PAR INGESTION: NON

### RISQUES POUR LA SANTÉ:

EFFECTS AIGUS:                      AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

EFFECTS CHRONIQUES:              AUCUNE CONNUE

CANCÉROGÉNICITÉ:                NTP – NON                      CIRC –NON                      OSHA –NON

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION: AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

CONDITIONS MÉDICALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION AU PRODUIT: ALLERGIES, PROBLÈMES CUTANÉS OU RESPIRATOIRES. SENSIBILITÉ AU PRODUIT.

---

## MESURES PREVENTIVES

---

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION:    PROTÈGEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE CONTACT AVEC LES YEUX. PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLE. PORTER UN RESPIRATOIRE DANS UN ENDROIT RESTREINT.

VENTILATION.....                      VENTILER ADEQUATEMENT.

MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT.....

ABSORBER AVEC UNE MATIÈRE ABSORBANTE. NETTOYER AVEC DE L'EAU. LAISSER SÉCHER. PEUT CAUSER UNE OBSTRUCTION DE L'ÉGOUT.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS.....        DISPOSER SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION.....

ÉVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGÉS AVEC LA PEAU ET INHALATION DE VAPEUR.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE.... ENTREPOSER À 15-35°C (60-95°F) ET À L'ABRI DU SOLEIL.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE

D'EXPÉDITION

NON RÉGLEMENTÉ

---

## PREMIERS SOINS

---

PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER..

YEUX;                      RINCER LES YEUX ET LA PEAU CONTAMINÉE AVEC BEAUCOUP D'EAU. SI L'IRRITATION PERSISTE, CONSULTER UN MÉDECIN.

PEAU:                      ENLEVER LES VÊTEMENTS SOUILLÉS. RINCER AVEC L'EAU SAVONNEUSE. SI L'IRRITATION PERSISTE, VOIR UN MÉDECIN.

INHALATION    EN CAS D'INHALATION, AMENER DANS UN ENDROIT AÉRIEN. VOIR UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

INGESTION        NE PAS FAIRE VOMIR. VOIR UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

---

## RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

---

PRÉPARÉE PAR.....                      CHIMISTE SPÉCIALISTE EN ADHÉSIF

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....        (416) 255-1111

DATE DE LA PRÉPARATION.....        3 Fév., 2014

Flextile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flextile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des usages différents qu'il fait de ce produit.

..... Flextile Ltée.

N/D = NON DÉTERMINÉ