

FLEXTILE LTD
FICHE SIGNALÉTIQUE

710 ADHÉSIF UNIVERSEL, QUALITÉ SUPÉRIEURE, POUR REVÊTEMENTS DE SOL

Renseignements sur Le Produit

NOM DU FABRICANT.....	FLEXTILE LTEE.
ADRESSE.....	121-30TH STREET, ETOBICOKE, ONT., M8W 3C1
No. DE TELEPHONE	(416) 255-1111 TollFree 800-699-3623 FAX: (416) 255-1729
EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE...	APPELEZ CANUTEC: 1-613-996-6666
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT...	710 ADHÉSIF UNIVERSEL, QUALITÉ SUPÉRIEURE, POUR REVÊTEMENTS DE SOL
USAGE DU PRODUIT.....	UNE FORMULE LATEX-RESINE A USAGE MULTIPLES FORMANT UNE PELLICULE FORTEMENT ADHESIVE ET IMPERMEABLE.
CLASSIFICATION DU SIDMUT.....	NON RÉGLEMENTÉ SELON LE SIDMUT

Ingredients Dangereux

NOM CHIMIQUE POURCENTAGE NUMERO CAS OSHA (PEL) ACGIH (TLV-TWA)
CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRALE AMÉRICAINNE OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.

Tous les produits sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL.

Caracteristiques Physiques

ETAT PHYSIQUE.....	LIQUIDE		
ODEUR ET APPARENCE.....	LIQUIDE VISQUEUX DE COULEUR CREME. FAIBLE ODEUR.		
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D		
DENSITE.....	1.1		
TENSION DE VAPEUR.....	N/D	DENSITE DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'EVAPORATION.....	COMME POUR L'EAU.		
POINT D'EBULLITION.....	212⁰F (100⁰C)		
POINT DE CONGELATION.....	N/D	pH.....	9-10
COV CALCULÉ	< 15 gm/L		

Risques d'Incendie ou d'Explosion

CONDITION D'INFLAMMABILITE.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	LE PRODUIT NE BRÛLERA PAS TANT QUE LA TENEUR EN EAU NE SERA PAS ENTIÈREMENT ÉVAPORÉE. EAU PULVERISÉE, CO2 ET POUDRE CHIMIQUE OU MOUSSE.
POINT D'ECLAIR ET METHODE DE DETERMINATION...	100°C (>212°F)
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITE.....	N/D
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITE.....	ININFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	CO, CO2 ET FUMEE
DONNEES SUR:	
L'EXPLOSIBILITE-SENSIBILITE AUX CHOCS.....	N/D
RÈGLES À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX: PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARDS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.	

Reactivite

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE:	STABLE
CONDITIONS À ÉVITER:	AUCUNE CONNUE
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX....	MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS.
POLYMÉRISATION: NE SE PRODUIRA PAS	CONDITION A ÉVITER: AUCUNE CONNUE

710 ADHÉSIF UNIVERSEL, QUALITÉ SUPÉRIEURE, POUR REVÊTEMENTS DE SOL

Propriétés Toxicologiques

MODES D'ABSORPTION:

PAR LA PEAU: OUI PAR INHALATION: OUI PAR INGESTION: NON

RISQUES POUR LA SANTÉ:

EFFECTS AIGUS: AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

EFFECTS CHRONIQUES: AUCUNE CONNUE

CANCÉROGÉNÉCITÉ: NTP – NON CIRC –NON OSHA –NON

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION: AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

CONDITIONS MÉDICALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION AU PRODUIT:
ALLERGIES, PROBLÈMES CUTANÉS OU RESPIRATOIRES. SENSIBILITÉ AU PRODUIT.

Mesures Préventives

EQUIPMENT PERSONNEL DE PROTECTION: PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE CONTACT AVEC LES YEUX. PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMEABLE. PORTER UN RESPIRATOIRE DANS UN ENDROIT RESTREINT.

VENTILATION..... VENTILER ADEQUATEMENT.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT.....

ABSORBER AVEC UNE MATIÈRE ABSORBANTE. NETTOYER AVEC DE L'EAU. LAISSER SECHER.

ELIMINATION DES RESIDUS.....

DISPOSER SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION.

ÉVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGÉS AVEC LA PEAU ET INHALATION DE VAPEUR.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE....

PROTEGER CONTRE LE GEL. ENTREPOSER À 15-35°C (60-95°F) ET À L'ABRI DU SOLEIL.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE

D'EXPÉDITION.. NON RÉGLEMENTÉ

Premiers Soins

PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER..

YEUX; RINCER LES YEUX ET LA PEAU CONTAMINÉE AVEC BEAUCOUP D'EAU. SI L'IRRITATION PERSISTE, CONSULTER UN MÉDECIN.

PEAU: ENLEVER LES VÊTEMENTS SOUILLÉS. RINCER AVEC L'EAU SAVONNEUSE. SI L'IRRITATION PERSISTE, VOIR UN MÉDECIN.

INHALATION EN CAS D'INHALATION, AMENER DANS UN ENDROIT AÉRIEN. VOIR UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

INGESTION NE PAS FAIRE VOMIR. VOIR UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

Renseignements sur la Préparation

PRÉPARÉE PAR..... CHIMISTE SPÉCIALISTE EN ADHÉSIF

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE..... (416) 255-1111

DATE DE LA PRÉPARATION..... 13 Août 2009

Flextile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flextile Ltee n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des différents usages qu'il fait de ce produit.

..... Flextile Ltee.

N/D = NON DÉTERMINÉ